

Enviroshake®

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ КОМПОЗИТНАЯ «HI-TECH» КРОВЛЯ ПРЕМИУМ КЛАССА.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ВНЕШНИЙ ВИД:



Специально разработана, чтобы в точности имитировать "скол" натурального кедра: имеет такой же внешний вид, как и кровля из натурального «выдержанного / выветренного / состаренного» кедра, расколотого «под конус».

ПРОФИЛИ:

Имеется шесть (6-ть) различных профилей черепицы: 1-без раскола; 2-раскол 1/3(левый); 3-раскол 1/3(правый); 4-раскол по центру; 5-раскол 1/4(левый); 6-раскол 1/4(правый) + два вида «коньков» (под 30° и 45°).

УПАКОВКА:

9.29 М2 кровли состоит из 5-ти связок (каждая включает 26 черепиц различных профилей) при длине видимой части («вылета») черепицы 230мм. Одна паллета содержит 35 связок (около 65,03 М2). Одна связка (около 1,86 М2). Коньки заказываются отдельно: общая длина в метрах коньков крыши умножается на коэфф. 3.281 и делится на 0,75 = необходимое количество единиц «коньков».

ВЕС И РАЗМЕРЫ:

Приблизительный средний вес: одной черепицы и/или конька равен = 1.043-кг (размеры, ориентировочно: ШxВ=300 x 500-мм); одной связки = 27.220-кг; 5-ти связок (9.29 М2) = 136,080-кг; одной паллеты = 1,043,280-кг (размеры, ориентировочно: ДxШxВ=1.067 x 1.118 x 1.524-мм). Вес одного (1) М2 = 14.640-кг.

ЦВЕТ:

Серый / темно коричневый. В течение от 3-х до 9-ти месяцев черепица приобретает «серебряный» оттенок в точности такой, если бы это была 3-4-х летняя крыша из натурального «выдержанного / выветренного / состаренного» кедра.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- # Сертифицирована по международному стандарту ISO 9001:2000.
- # Морозо/теплоустойчива: от -40°C до +70°C.
- # Ветро и градо устойчива.
- # Пожароустойчива.
- # Не требует какого либо ухода: : покраски, обработки или «пропитки».
- # Сделана из экологически чистого материала, пригодного для вторичной переработки.
- # Прочна и имеет легкий вес (менее 15-кг). По ней можно ходить.
- # Не подвержена воздействию грибка, плесени и насекомых.
- # В течение всего срока службы не будет деформироваться, трескаться, пузыриться или гнить.
- # Крепится обычными кровельными гвоздями (40-50-мм) или пневмо-молотком. При этом легко режется и обрабатывается.
- # Может быть уложена поверх асфальтовой черепицы типа «шинглс» без ее предварительного демонтажа.

ГАРАНТИЯ:

50-летняя гарантия на весь срок службы.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:



ООО «КРЕДЕКО»

УЛ. КОНСТАНТИНОВСКАЯ, 2-А
04071, КИЕВ, УКРАИНА

Tel. + 380-44-537-02-19

Fax. + 380-44-230-60-77

E-mail kredoko@citiustele.com

Link www.kredoko.kiev.ua