










ПРЕИМУЩЕСТВА:

-  МОЩНАЯ, ПОРТАТИВНАЯ, КОМПАКТНАЯ И МОБИЛЬНАЯ
-  ПОВЫШЕННАЯ ЕМКОСТЬ БУНКЕРА - 227 ЛИТРОВ!
-  ПОЛНОСТЬЮ ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
-  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОДАЧИ
-  СЪЕМНОЕ ДНИЩЕ ДЛЯ ЛЕГКОЙ ОЧИСТКИ
-  НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
-  ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПОКРАСКА
-  ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОЛЕСА
-  СДЕЛАНО В США (MADE IN USA).

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: Станция HZ-30E обеспечивает средний и высокий уровень производительности работ: и в то же время способна наносить / распылять («спрей нанесение») на малой скорости тонкие слои любых видов покрытий. Это означает, что одной компактной портативной установкой HZ-30E Вы будете в состоянии легко покрыть многие из Ваших объектов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ГИБКОСТЬ: HZ-30E имеет много преимуществ: самую большую в своем классе мощность и производительность, легко удовлетворяющую потребностям любых строительных объектов. Достаточно узкая (проходит в дверной проем), и одновременно мощная, чтобы смешивать, подавать и наносить/распылять практически любые смеси, с которыми Вы только могли бы столкнуться. Станция предназначена для производства внутренних и наружных работ с нанесением следующих типов штукатурок: известковой, цементной, отделочной («слой», «грунт»), гипсовой, тепло/ гидроизоляционной, а также огнестойких и акустических (звукоизоляционных) смесей (рекомендуем акустическую огнестойкую штукатурку типа "Pyrok Acoustement", USA). HZ-30E способна распылять смеси на потолки/стены: покрытие типа «барашек» и/или «поп корн», подавать жидко-наливные полы, эластомеры, клеевые растворы, растворы с наполнителями, пр. Установка рассчитана на зернистость растворов с фракцией 3-мм максимально. Наша цель состоит в том, чтобы обеспечить Вас экономичной, мощной и в то же время компактной единицей, которая позволит Вам делать множество различных работ.

ПРОСТОТА В УПРАВЛЕНИИ:

Электрический дисковый регулятор обеспечивает точный, стабильно повторяемый контроль скорости подачи смеси/раствора. Мы предлагаем этот вид контроля в стандартной комплектации, чтобы Вы могли получить наилучший итоговый результат Вашей работы.



HZ-30E с опционным (под заказ) компрессором.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:	45 л/мин / 2,75 м. куб/час
ДАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ:	37,4 атм / 38,5 кг/см. кв.
ДИСТАНЦИЯ ПОДАЧИ:	60 м – горизонт. / 15 м верт.
ОБЪЕМ БУНКЕРА:	227 л
ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ:	760 мм
ЗЕРНИСТОСТЬ РАСТВОРА:	3-мм макс.
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ:	220В-50Гц 1 или 3 фазы, 30А
МАССА:	265-кг
В X Ш X Д:	1090 X 840 X 1830-мм
ДЛ. БЕЗ РОТОРА/СТАТОРА:	1295-мм

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ООО «КРЕДЕКО»










УЛ. КОНСТАНТИНОВСКАЯ, 2-А
04071, КИЕВ, УКРАИНА

Tel. + 380-44-537-02-19
Fax. + 380-44-230-60-77
E-mail kredoko@citiustele.com
Link www.kredoko.kiev.ua



Manufacturing Quality Texture
Spray Equipment Since 1964

ПРЕИМУЩЕСТВА:

-  ПЕРЕМЕННЫЙ КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ ПОДАЧИ
-  ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОЛЕСА (R15 И R10-ПЕРЕДНИЕ)
-  МОЩНАЯ, КОМПАКТНАЯ И МОБИЛЬНАЯ
-  КОМПРЕССОР «EMGLO» МОЩНОСТЬЮ 340 Л/МИН.
-  ДВИГАТЕЛЬ "HONDA" МОЩНОСТЬЮ 13 Л.С.
-  ЭЛ. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ОПЦИЯ)
-  ПОЛНОСТЬЮ СЪЕМНОЕ ДНИЩЕ ДЛЯ ЛЕГКОЙ ОЧИСТКИ
-  НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
-  СДЕЛАНО В США (MADE IN USA).

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ГИБКОСТЬ: HZ-30G имеет много преимуществ: самую большую в своем классе мощность и производительность, легко удовлетворяющую потребностям любых строительных объектов. Достаточно узкая (проходит в дверной проем), и одновременно мощная, чтобы смешивать, подавать и наносить/распылять практически любые смеси, с которыми Вы только могли бы столкнуться. Станция предназначена для производства внутренних и наружных работ с нанесением следующих типов штукатурок: известковой, цементной, отделочной («слой», «грунт»), гипсовой, тепло/ гидроизоляционной, а также огнестойких и акустических (звукоизоляционных) смесей (рекомендуем акустическую огнестойкую штукатурку типа "Purok Acoustement", USA). HZ-30G способна распылять смеси на потолки/стены: покрытие типа «барашек» и/или «поп-корн», подавать жидко-наливные полы, эластомеры, клеевые растворы, растворы с наполнителями, пр. Установка рассчитана на зернистость растворов с фракцией 3-мм максимально. С такими преимуществами, как съемный бункер и его сверхбольшая емкость мы просто оставляем конкурентов позади!

Наша цель состоит в том, чтобы обеспечить Вас экономичной, мощной и в то же время компактной единицей, которая позволит Вам делать множество различных работ.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: HZ-30G оснащена усовершенствованным 2L6 ротором/статором, который более чем в 4 раза превышает ресурс стандартного 2L4 насоса. Обеспечивает подачу и распыление синтетических смесей, а так же отделочной штукатурки («слой») с наполнителем типа «тырса».



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ СТАНЦИИ СЕРИИ HZ-30G



HZ-30G в стандартной комплектации.



HZ-30G с буксировочной (под заказ) балкой.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:	30 л/мин / 1,83 м.куб/ч макс.
ДАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ:	37,4 атм / 38,5 кг/см. кв.
ДИСТАНЦИЯ ПОДАЧИ:	60 м – горизонт. / 15 м верт.
ОБЪЕМ БУНКЕРА:	227 л
ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ:	762 мм
ЗЕРНИСТОСТЬ РАСТВОРА:	3-мм макс.
ДВИГАТЕЛЬ:	HONDA, 13 л.с.
МАССА:	286-кг
В X Ш X Д:	1090 X 840 X 2133-мм
ДЛ. БЕЗ РОТОРА/СТАТОРА:	1625-мм

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ООО «КРЕДЕКО»












УЛ. КОНСТАНТИНОВСКАЯ, 2-А
04071, КИЕВ, УКРАИНА

Tel. + 380-44-537-02-19
Fax. + 380-44-230-60-77
E-mail kredoko@citiustele.com
Link www.kredoko.kiev.ua










Manufacturing Quality Texture
Spray Equipment Since 1964

ПРЕИМУЩЕСТВА:

-  ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «АВТО РЕВЕРСА»
-  ПОКРЫВАЕТ 140 М.КВ./ЧАС ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 3-ММ
-  СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ОТ 0 - 7,6 Л/МИН
-  ОТСУТСТВИЕ ЗАСОРОВ И ЗАКУПОРИВАНИЙ
-  ОТСУТСТВИЕ «ВСПЛЕСКОВ» МАТЕРИАЛА ПРИ ЗАПУСКЕ
-  ЭЛ. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ВКЛ/ВЫКЛ.)
-  ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЛОТОК
-  ПОЛНОСТЬЮ СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
-  ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПОКРАСКА
-  ПОЛУТВЕРДЫЕ КОЛЕСА НА ШАРИКОПОДШИПНИКАХ
-  СДЕЛАНО В США (MADE IN USA).



ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ СЛ. СМЕСЕЙ:

-  НАРУЖНЫХ, ВНУТРЕННИХ ИЗОЛЯЦИОННЫХ
-  ЦЕМЕНТНЫХ, ОТДЕЛОЧНЫХ («СЛОЙ», «ГРУНТ»)
-  ИЗВЕСТКОВЫХ, ОТДЕЛОЧНЫХ («СЛОЙ», «ГРУНТ»)
-  ГИПСОВЫХ, ОТДЕЛОЧНЫХ («СЛОЙ», «ГРУНТ»)
-  ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ И ОГНЕСТОЙКИХ (НЕБОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ *)
-  КЛЕЕВЫХ РАСТВОРОВ, ЖИДКО-НАЛИВНЫХ ПОЛОВ
-  ЭЛАСТОМЕРОВ.

* рекомендуем акустическую штукатурку "Pyrok Acoustement", USA

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШТУКАТУРНАЯ СПРЭЙ МАШИНА HF - 15 - SPRAY BUDDY

С момента выхода на рынок модели FH-15 в 1995 году ее производительность и исключительные эксплуатационные характеристики превзошли все существовавшие на рынке аналоги конкурентов. Владельцы FH-15 до сих пор наслаждаются долговечностью и безотказностью машины, которая практически не требует никакого обслуживания. Скоростной спаренный насос позволяет, при необходимости, производить его легкую и быструю замену. Эти качества в комбинации с нашей эксклюзивной оптимизированной конструкцией насоса гарантируют самые минимальные время простоя и техобслуживания по сравнению с любым другим насосом такого типа.

Наша новая технология «авто реверса» делает FH-15 единственной на рынке машиной, которая способна устранять закупорки и «всплески» материала при запуске. Функция «авто реверса» позволяет машине автоматически понизить давление подачи раствора/смеси, которое вызывает эти проблемы.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:	7.6 л/мин макс.
ДАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ:	14 атм. макс.
ОБЪЕМ БУНКЕРА:	около 57 л
ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ:	810-мм
ЗЕРНИСТОСТЬ РАСТВОРА:	3-мм макс.
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:	220В - 50Гц - 15А
МАССА:	около 86-кг
В X Ш X Д:	1041 X 660 X 1371-мм

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ООО «КРЕДЕКО»

УЛ. КОНСТАНТИНОВСКАЯ, 2-А
04071, КИЕВ, УКРАИНА

Tel. + 380-44-537-02-19

Fax. + 380-44-230-60-77

E-mail kredeko@citustele.com

Link www.kredeko.kiev.ua